

ASSEMBLY GUIDE (English)

GUÍA DE ARMADO (Español)

GUIDE D'ASSEMBLAGE (Français)

GUIDA DI MONTAGGIO (Italiano)

MONTAGEANLEITUNG (Deutsch)

v1.0



Refer to the Box Contents sheet for the kit part lettering.

Consulte la información sobre las piezas de la batería en la hoja de contenido de la caja.

Reportez-vous à la fiche du contenu de la boîte pour connaître le lettrage des pièces.

Fare riferimento alla scheda del contenuto della scatola per le indicazioni dei componenti del kit.

Die Teilebeschriftung des Bausatzes finden Sie im Beiblatt "Lieferumfang".

[ALESIS.COM/SUPPORT](https://www.alesis.com/support)



1

STAND ASSEMBLY / ENSAMBLADO DE LA ESTRUCTURA / ASSEMBLAGE DU SUPPORT / MONTAGGIO DEL SUPPORTO / STANDMONTAGE




If stand wobbles, ensure all crossbars are level.

Si la estructura se tambalea, asegúrese de que todas las barra transversal estén niveladas.

Si le support vacille, assurez-vous que toutes les barres horizontales sont nivelées.



Se il cavalletto oscilla, verificare che tutte le traverse siano in piano.

Wenn der Ständer wackelt, stellen Sie sicher, dass alle Querstangen auf gleicher Höhe sind.





2

ATTACH CLAMPS / SUJETE LAS ABRAZADERAS / FIXEZ LES BAGUES DE FIXATION / AGGANCIARE LE FASCETTE / ANBRINGEN DER KLEMMEN



3

INSERT L-RODS / INSERTE LAS VARILLAS EN FORMA DE "L" / INSÉREZ LES TIGES DE FIXATION EN L / INSERIMENTO DI ASTE A L / EINSETZEN DER L-STANGEN



Note: You can insert the L-rod (G) into the clamp (F) in either direction ("inside" or "outside"). We recommend placing the L-rod on the "outside" for more stability.

Nota: Puede insertar la varilla en el L (G) en la abrazadera (F) en cualquier dirección ("hacia adentro" o "hacia afuera"). Recomendamos ubicar la varilla en forma de "L" de lado exterior para mayor estabilidad.



Remarque : Vous pouvez insérer la tige en L (G) dans la bague (F) dans l'une ou l'autre direction (« intérieur » ou « extérieur »). Nous recommandons de placer la tige de fixation en L sur l'« extérieur » pour plus de stabilité.

Nota bene: l'asta a L (G) può essere inserita nel morsetto (F) in qualsiasi direzione (rivolta "verso l'interno" o "verso l'esterno"). Si consiglia di posizionare l'asta a L all'esterno per una maggiore stabilità.

Hinweis: Sie können die L-Stange (G) von beiden Richtungen in die Klemme (F) einbringen („innen“ oder „außen“). Für mehr Stabilität empfehlen wir, die L-Stange „außen“ zu platzieren.

4

ADD CYMBAL MOUNTS / AÑADA LOS SOPORTES PARA PLATILLOS / AJOUTEZ LES SUPPORTS DE CYMBALE / AGGIUNGERE SUPPORTI PER PIATTI / ANBRINGEN DER BECKENHALTERUNGEN



5

ATTACH PADS / AÑADA LOS TAMBORES / FIXEZ LES PADS / FISSARE I PAD / ANBRINGEN DER PADS



IMPORTANT: Your mesh pads are shipped at a lower tuning. Please be sure to tune your drums to a tension that feels best for your playing style.

IMPORTANTE: Sus pads de malla se envían con una afinación inferior. Asegúrese de afinar sus tambores a una tensión que se sienta adecuada para su forma de tocar.



IMPORTANT : Vos pads de maille sont livrés avec un accordage plus bas. Veillez à ajuster votre batterie à la tension qui convient le mieux à votre style de jeu.

IMPORTANTE: I pad per rete vengono spediti con un'accordatura inferiore. Accertarsi di accordare la batteria alla tensione più adatta al proprio stile di esecuzione.

WICHTIG: Ihr mesh Pads werden mit einem tieferen Tuning geliefert. Bitte achten Sie darauf, die Spannung Ihres Schlagzeugs auf Ihren persönlichen Spielstil abzustimmen.

6

ATTACH CYMBALS / AÑADA LOS PLATILLOS / FIXEZ LES CYMBALES / FISSARE I PIATTI / BEFESTIGEN DER BECKEN



7

SNARE STAND SETUP / INSTALACIÓN DEL SOPORTE DEL REDOBLANTE / MONTAGE DU SUPPORT DE CAISSE CLAIRE / CONFIGURAZIONE DEL CAVALLETTO PER RULLANTE / AUFBAU DES SNARE-STÄNDERS

Loosen "basket" head tension and place drum on top, then tighten.

Afloje la tensión de los brazos del soporte, coloque el redoblante sobre ellos y luego ajústelos.

Desserrez la tension de la vis du support et placez la caisse claire sur le dessus des trois bras, puis reserrez la vis.

Allentare la tensione della testa del "cestello" e posizionare il tamburo sulla parte superiore, quindi serrare.

Lösen Sie die Spannung des „Rings“, legen Sie die Trommel drauf und ziehen Sie sie dann fest.

